



**PROBAS PARA A OBTENCIÓN E RENOVACIÓN DO CERTIFICADO DE
CONSELLEIRO/A DE SEGURIDADE PARA O TRANSPORTE DE
MERCADORÍAS PERIGOSAS POR ESTRADA E POR FERROCARRIL**

TRANSPORTE POR ESTRADA - CLASE 2 (GASES)

EXAME DO 18/10/2016

Respostas correctas da proba test

| | | | | | | | |
|----|---|----|---|----|---|----|---|
| 1 | B | 14 | A | 27 | C | 40 | C |
| 2 | B | 15 | C | 28 | C | 41 | A |
| 3 | A | 16 | C | 29 | D | 42 | D |
| 4 | B | 17 | C | 30 | D | 43 | A |
| 5 | B | 18 | B | 31 | D | 44 | D |
| 6 | A | 19 | A | 32 | D | 45 | D |
| 7 | A | 20 | A | 33 | B | 46 | C |
| 8 | D | 21 | A | 34 | D | 47 | A |
| 9 | B | 22 | C | 35 | D | 48 | B |
| 10 | A | 23 | C | 36 | A | 49 | A |
| 11 | C | 24 | C | 37 | C | 50 | A |
| 12 | B | 25 | B | 38 | D | | |
| 13 | A | 26 | A | 39 | A | | |

Respostas correctas do suposto práctico

1. UN 2191, FLUORURO DE SULFURILO, 2.3, (C/D).
2. Botellas ata 150 litros de capacidade, bidóns a presión ou botellóns máis de 150 litros e menos de 1.000 litros, tubos máis de 150 litros e sen exceder de 3.000 litros e bloques de botellas de capacidade total non superior a 1.000 litros.
3. Norma técnica de deseño, fabricación e probas, identificación do país de aprobación, signo ou cuño do organismo de control, data da inspección inicial, presión de proba en bar, capacidade de auga en litros, marca do fabricante, numero de serie ou lote, "NON RECARGAR".
4. 8 kg (UN 1978; $200 \times 3 = 600$; $1000 - 600 = 400$; $400 / 50 = 8$)
5. Cisternas: fixas, desmontables, contedores cisterna, vehículos batería e CGEM.
6. Con dous paneis de cor laranxa retroreflectante, un na parte dianteira e outro na parte traseira co número de materia (2191) na parte inferior e número de identificación do perigo na parte superior (26) e placas etiquetas nos dous costados e na traseira.
7. Sempre independentemente da masa total da mercadoría.
8. Pode levar válvulas de seguridade precedidas de discos de ruptura.
9. Polo fondo.
10. Comprobacións durante a carga/descarga.
Conductor fóra da cabina. Ausencia de fugas e derramos. Prohibición de fumar. Velocidade de enchedura adecuada en cisternas (se procede). Brazos de carga ou manguera sen tensións. Non se excede o grao máximo de enchedura en cisternas. Cargamento en común autorizado. Non exceder a capacidade do depósito receptor da mercadoría. Correcta colocación e amarre dos vultos e sobreembalaxes.